НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель наружного блока			SAM14M2-AI/2	SAM18M2-AI/2	SAM21M2-AI/3	SAM27M2-AI/3
Производительность, кВт	Охлаждение		4,1 (2,05~4,72)	5,3 (2,05~5,50)	6,2 (2,01~6,52)	7,9 (2,05~8,47)
	Обогрев		4,4 (2,34~5,46)	5,6 (2,34~5,90)	6,6 (2,34~7,31)	8,2 (2,34~9,30)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		1,25 (0,66~1,55)	1,75 (0,65~1,88)	1,92 (1,0~2,08)	2,5 (0,75~2,98)
	Обогрев		1,15 (0,62~1,50)	1,54 (0,54~1,70)	1,75 (0,8~1,94)	2,20 (0,72~2,59)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,28 / A	3,02 / B	3,23 / A	3,23 / A
		SEER / Класс	6,16 / A++	6,20 / A++	6,16 / A++	6,23 / A++
	Обогрев	COP / Класс	3,8 / A	3,64 / A	3,77 / A	3,73 / A
		SCOP / Класс	4,14 / A+	4,14 / A+	4,09/ A+	4,04/ A+
Рабочий ток, А	Охлаждение		5,4	7,76	8,43	11,1
	Обогрев		5,0	6,83	7,69	9,8
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч			2600	2600	4100	4100
Уровень звукового давления, дБ(А)			54	55	56	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		-10 ~ +52			
	Обогрев		-15 ~ +24			
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г			R410a/1100	R410a/1300	R410a/1400	R410a/1630
Дополнительная заправка хладагента, г/м			22			
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м			40	40	60	60
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м			25	25	30	30
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м			15	15	15	15
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м			10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Ф 6,35 (1/4'') × 2	Ф 6,35 (1/4'') × 2	Ф 6,35 (1/4'') × 3	Ф 6,35 (1/4'') × 3
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Ф 9,52 (3/8'') × 2	Ф 9,52 (3/8'') × 2	Ф 9,52 (3/8'') × 3	Ф 9,52 (3/8'') × 3
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		785x555x300	785x555x300	900x700x360	900x700x360
	В упаковке		900x615x380	900x615x380	1020x760x430	1020x760x430
Вес, кг	Без упаковки		31	31	41	43
	В упаковке		33,5	33,5	44	46
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			2	2	3	3

Energolux

Модель наружного блока			SAM36M2-AI/4	SAM42M2-AI/5
Производительность, кВт	Охлаждение		10,5 (2,5~11,0)	12,1 (2,77~12,8)
	Обогрев		11,0 (2,67~11,2)	13,0 (2,96~13,1)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		3,6 (0,68~4,93)	4,45 (0,75~5,45)
	Обогрев		3,4 (0,53~3,95)	3,8 (0,60~4,45)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER/ Класс	2,92 / C	2,72 / D
	Охлаждение	SEER/ Класс	6,24 / A++	6,24 / A++
	Обогрев	COP/ Класс	3,24 / C	3,42 / B
	Обогрев	SCOP/ Класс	4,06 / A+	4,10 / A+
Рабочий ток, А	Охлаждение		15,97	19,74
	Обогрев		15,08	16,86
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц	
Расход воздуха, м³/ч			4000	4200
Уровень звукового давления, дБ(А)			61	61
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		-10 ~ +52	
	Обогрев		-15 ~ +24	
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г			R410a/3100	R410a/3100
Дополнительная заправка хладагента, г/м			22	22
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м			80	80
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м			35	35
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м			15	15
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м			10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Ф 6,35 (1/4'') × 4	Ф 6,35 (1/4'') × 5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Ф 9,52 (3/8'') × 4	Ф 9,52 (3/8'') × 5
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		985x808x395	985x808x395
	В упаковке		1105x895x495	1105x895x495
Вес, кг	Без упаковки		76,5	78,5
	В упаковке		81,5	83,5
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			4	5

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

РАБОТА НА ОБОГРЕВ · ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ) · ТАЙМЕР 24 ЧАСА · ТУРБОРЕЖИМ · САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Модель внутреннего блока		SAS07M3-AI SAS07M3-AIB	SAS09M3-AI SAS09M3-AIB	SAS12M3-AI SAS12M3-AIB	SAS18M3-AI SAS18M3-AIB	SAS24M3-AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,05 (1,13-2,70)	2,64 (1,40-3,30)	3,52 (1,70-3,70)	5,27 (2,50-5,80)	6,90 (2,90-7,30)
	Обогрев	2,35 (0,98-2,50)	2,93 (1,20-3,00)	3,81 (2,03-4,42)	5,38 (2,25-5,80)	7,05 (2,10-8,00)
Потребляемая мощность, кВт		0,04	0,04	0,04	0,063	0,063
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		600	600	600	900	1300
Уровень звукового давления, дБ(А)		40/38/34	40/38/34	41/39/35	46/42/36	46/42/37
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 15,9 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	788x292x198	788x292x198	788x292x198	936x316x221	1121x329x231
	В упаковке	880x370x290	880x370x290	880x370x290	1010x385x307	1210x400x327
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	8,0	10,5	15,0
	В упаковке	10,0	10,0	10,0	13,0	18,0

Модель внутреннего блока		SAS07M5-AI	SAS09M5-AI	SAS12M5-AI	SAS18M5-AI	SAS24M5-AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,05 (1,13-2,70)	2,64 (1,40-3,30)	3,52 (1,70-3,70)	5,27 (2,50-5,80)	6,90 (2,90-7,30)
	Обогрев	2,35 (0,98-2,50)	2,93 (1,20-3,00)	3,81 (2,03-4,42)	5,38 (2,25-5,80)	7,05 (2,10-8,00)
Потребляемая мощность, кВт		0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Расход воздуха, м³/ч		600	600	600	850	1300
Уровень звукового давления, дБ(А)		40/36/32	40/36/32	40/36/32	46/42/37	48/45/40
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 15,9 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	762x295x200	762x295x200	762x295x200	960x316x222	1089x328x227
	В упаковке	825x367x277	825x367x277	825x367x277	1020x377x307	1155x397x312
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	8,0	11,0	12,5
	В упаковке	10,0	10,0	10,0	13,0	15,0

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ

ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС (1200) · LED ИНФОРМАТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ · ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА · РАБОТА НА ОБОГРЕВ · НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА · ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)

Модель внутреннего блока		SAC09M2-AI	SAC12M2-AI	SAC18M2-AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,80 (1,50-3,55)	3,52 (1,70-3,70)	5,28 (2,50-5,6)
	Обогрев	3,00 (1,60-3,81)	3,81 (2,03-4,42)	5,60 (3,03-7,03)
Потребляемая мощность, кВт		0,04	0,04	0,04
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха, м³/ч		700/620/530	700/620/530	760/650/580
Уровень звукового давления, дБ(А)		42/36/32	42/36/32	45/40/38
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 12,7 (1/2")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20	20
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	570x260x570	570x260x570	570x260x570
	В упаковке	720x290x650	720x290x650	720x290x650
Вес, кг	Без упаковки	14,5	14,5	16,0
	В упаковке	17,0	17,0	17,5
Декоративная панель		**SCP13A1**	**SCP13A1**	**SCP13A1**
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	650x55x650	650x55x650	650x55x650
	В упаковке	710x80x710	710x80x710	710x80x710
Вес, кг	Без упаковки	2,2	2,2	2,2
	В упаковке	3,7	3,7	3,7

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

КОМПАКТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК · РАБОТА НА ОБОГРЕВ · ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА · СТАТИЧЕСКИЙ НАПОР · ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)

Модель внутреннего блока		SAD07M1-AI	SAD09M1-AI	SAD12M5-AI	SAD18M5-AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,20 (1,13-2,70)	2,60 (1,50-3,55)	3,52 (1,35-4,40)	5,28 (1,53-5,60)
	Обогрев	2,50 (1,34-3,17)	2,90 (1,70-3,65)	3,81 (1,24-5,30)	5,60 (1,40-6,20)
Потребляемая мощность, кВт		0,055	0,055	0,06	0,09
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха, м³/ч		600/450/380	600/450/380	720/600/500	900/750/630
Статическое давление вентилятора, Па		от 10 до 30		25 (0~80)	
Уровень звукового давления, дБ(А)		37/33/30	37/33/30	36/34/32	41/37/34
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 12,7 (1/2")	Ф 12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,5	16,5	25	25
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	700x200x470	700x200x470	700x245x700	700x245x700
	В упаковке	1005x275x580	1005x275x580	930x300x830	930x300x830
Вес, кг	Без упаковки	18,5	18,5	21	22
	В упаковке	22	22	25	26,5